

КТГ-МОНИТОР1

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МОНИТОР

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ

Надежность

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304, устойчивый к воздействию агрессивных сред, щелочей, капель серной и соляной кислоты
- Матрица с защитой от выгорания
- Защита от перегрева

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур -60...+60 °C
- Уровень защиты от влаги и пыли IP67
- Корпус выдерживает ударную нагрузку до 7Дж



Удобство

- Непрерывная работа в режиме 24/7
- Диагональ экрана от 8" до 32"
- Высокая четкость изображения
- Широкий угол обзора
- Матовая поверхность корпуса
- Интерфейсы: VGA, HDMI, DVI, USB, BNC
- Дополнительные возможности:
 - инфракрасная панель для управления производственными процессами
 - защитный козырек
 - флеш накопитель
 - термообогрев для защиты автоматики
 - датчик движения
 - датчик освещенности

Маркировка взрывозащиты

- 1Ex db s IIC T5 Gb X
- 1Ex db [ib] s IIB T5 Gb X (с ИК-панелью)