

ЗКГ-Н

утепленный взрывозащищенный шкаф приборный из нержавеющей стали

защитит контрольно-измерительные приборы от негативного воздействия низких температур (до $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$)

• универсальный

• удобный

• надежный

Прочный корпус

- прочный корпус из нержавеющей стали для надежной защиты от механических повреждений (толщина металла 1,5...2 мм)
- защита от пыли и влаги IP66

Системы обогрева

- шкаф защитит приборы от негативного воздействия низких температур (до $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- выбор типа обогрева: /ОБОГРЕВ электрообогрев /ПАР водой и паром
- гибкий теплоизоляционный материал позволит долго сохранять тепло

Удобство эксплуатации

- окошко для наблюдения за показателями контрольно-измерительных приборов /ОХХХХ
- тип раскрытия:
 - классическое
 - диагональное
 - разъемное


Удобство монтажа

- благодаря съемным панелям сверление отверстий и монтаж кабельных вводов можно выполнять на рабочем столе



Стандартный типоразмерный ряд:

ШКАФ	A	B	C	МАССА, КГ
ЗКГ-Н 476147	470	475	610	25,5
ЗКГ-Н 976556	970	560	650	59,1



Пример заказа: ЗКГ-Н 476147/Ш