

# ЗКГ-П

утепленный взрывозащищенный шкаф приборный из полиамида

защитит контрольно-измерительные приборы от негативного воздействия низких температур (до  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

• надежный

• удобный

• универсальный

## Надежный

- корпус из полиамида с антистатическими свойствами
- устойчив к нефтепродуктам, химическим средам и УФ-излучению
- крепеж из нержавеющей стали
- цельное уплотнение в крышке корпуса
- защита от пыли и влаги IP66

## Удобный


- установка смотрового окна для наблюдения за показателями контрольно-измерительных приборов
- 3 вида крепления:
  - навесное
  - на штатив
  - на трубу

## Защита от низких температур

- шкаф защитит приборы от негативного воздействия низких температур (до  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- поддерживаемая температура внутри корпуса  $-40\dots+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

## Системы обогрева

- электрообогрев /ОБОГРЕВ
  - ГТГ-МОДУЛЬ
  - ГТГ-РАДИАТОР2
  - ГТГ-ПЛАСТИНА1
- водой и паром/ПАР



## Многослойный корпус

полость корпуса заполнена теплоизоляционным материалом, что позволяет долго сохранять тепло

## Габариты

Типоразмер	А, мм	В, мм	С, мм	Масса, кг
ЗКГ-П 514959	510	490	590	20

Пример заказа: ЗКГ-П514959/Т/ШИНА/ОБОГРЕВ

